












RECLAME DRUKKERS

Algemene aanleverspecificatie checklist

Voor de hoogst mogelijke kwaliteit drukwerk dient je ontwerp te voldoen aan de volgende specificaties:

-  Het bestand heeft een 3 mm afloop.
-  Belangrijke elementen blijven binnen de 5 mm veiligheidsmarge.
-  Alle tekst is omgezet naar contouren.
-  Er is gebruik gemaakt van CMYK kleuren.
-  Alle afbeeldingen hebben een resolutie van 300 DPI.
-  De tekstgrootte is minimaal 6 pt.
-  Lijnen en strepen zijn niet dunner dan 0,25 pt.
 -  Uitzondering hierop zijn diapositieve lijnen, die hebben minimaal een dikte van 0,5 pt.
-  Indien er een kader wordt gebruikt die tegen de rand van het eindformaat zit dan is deze minimaal 5 mm.
-  De kleurdekking is niet lager dan 15% en niet hoger dan 280%.
 -  Tel per element de percentages van cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar op.
-  Eventuele verlooptinten en transparanties zijn afgevlakt of gerasterd.
-  Witte contouren en vullingen staan niet op overdruk.
-  Indien diep zwart wordt gebruikt dan heeft deze kleur de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%.
 -  Niet te gebruiken voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
-  Het bestand wordt aangeleverd als PDF met 1 laag.
 -  Profiel PDF/X-1a:2001.
-  In de PDF wordt geen gebruik gemaakt van snijtekens en printmarkeringen.