


















# RECLAME DRUKKERS

## Aanleverspecificaties reclamebord checklist

Voor de hoogst mogelijke kwaliteit drukwerk dient je ontwerp te voldoen aan de volgende specificaties:

-  Het bestand heeft een 1 cm afloop.
-  De veiligheidsmarge is 1 cm en alle belangrijke elementen blijven daarbinnen.
-  Alle tekst is omgezet naar contouren.
-  Er is gebruik gemaakt van CMYK kleuren.
-  Alle afbeeldingen hebben een resolutie van 300 DPI.
-  De tekstgrootte is minimaal 8 pt (dus niet de standaard 6 pt).
-  Lijnen en strepen zijn niet dunner dan 0,25 pt.
  -  Uitzondering hierop zijn diapositieve lijnen, die hebben minimaal een dikte van 0,5 pt.
-  De kleurdekking is niet lager dan 15% en niet hoger dan 280%.
  -  Tel per element de percentages van cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar op.
-  Eventuele verlooptinten en transparanties zijn afgevlakt of gerasterd.
-  Witte contouren en vullingen staan niet op overdruk.
-  Indien diep zwart wordt gebruikt dan heeft deze kleur de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%.
  -  Niet te gebruiken voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
-  Het bestand wordt aangeleverd als PDF met 1 laag.
  -  Profiel PDF/X-1a:2001.
-  In de PDF wordt geen gebruik gemaakt van snijtekens en printmarkeringen.